

FICHE PRODUIT



Parts Master Heavy Duty SAE 15W-40 Engine Oil

Description

Parts Master Heavy Duty SAE 15W-40 Engine Oil est formulée pour fournir un meilleur contrôle de l'oxydation et une stabilité au cisaillement exigés dans les moteurs diesel modernes fonctionnant dans une grande variété de conditions de service, y compris les moteurs avec filtres à particules diesel (DPF) et recirculation des gaz d'échappement refroidis (EGR).

Parts Master Heavy Duty SAE 15W-40 Engine Oil est homologuée API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS et SN. Il est rétrocompatible avec les anciens moteurs faisant appel à l'API CI-4 et CH-4. **Parts Master HD SAE 15W-40 Engine Oil** est également recommandée pour les applications nécessitant des spécifications Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSSM2C171F1, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5 ou Caterpillar ECF-3.

Propriétés types

	<u>SAE 15W-40</u>
KV100 (cSt)	14,9
KV40 (cSt)	117
Indice de viscosité	131
Densité à 15°C g/m ³	0,877
CCS cP (°C), max	<6700@-20
Viscosité HTHS, cP	4,1
Point d'écoulement, °C	<-27
TBN (meq KOH/g)	10
Zinc, ppm	1240
Phosphore, ppm	1130

Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître le degré de viscosité recommandé et la classification de service de l'API.