

FICHE PRODUIT



Parts Master Heavy Duty SAE 5W-40 Full Synthetic Diesel Engine Oil

Description

Parts Master Heavy Duty SAE 5W-40 Full Synthetic Diesel Engine Oil est conçue pour offrir performance et protection aux moteurs diesel modernes équipés d'un traitement des émissions, y compris ceux équipés de recirculation des gaz d'échappement (EGR) et de filtres à particules diesel (DPF).

Parts Master Heavy Duty SAE 5W-40 Full Synthetic Diesel Engine Oil est concédée sous licence pour les services API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM et toutes les catégories précédentes d'essence API.

Parts Master Heavy Duty SAE 5W-40 Full Synthetic Diesel Engine Oil est recommandé pour les applications où Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5 Detroit Diesel DFS 93K222, Renault RLD-3, ACEA E9, ACEA E7, MB 228.31, Ford WSS-M2C171-F1, Caterpillar ECF-3 ou Chrysler MS-10902 sont spécifiés.

Propriétés types

SAE 5W-40

KV100 (cSt)	15,3
KV40 (cSt)	95,1
Indice de viscosité	171
Densité @ 15 °C g/m ³	0,85
Point d'écoulement, °C	-39
HTHS (cP)	4,0
CCS (cP @ °C)	6000@ -30
Zinc, ppm	1270
Phosphore, ppm	1150
Noack (% de perte)	<11,0

Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître le degré de viscosité recommandé et la classification de service de l'API.